

Thermo

Bodentreppe

Das Produkt

- 3-teilig wärmegeämmte Bodentreppe für

energiebewusstes Bauen und Wohnen

- Aufzüge, mit Feder-Ausgleichsgewicht für leichte Bedienung
- Kein Schwenkraum auf dem Dachboden
- Belastbar bis 150 Kg

Der Lukenkasten

- Holz
- Umlaufende Falzdichtung
- Montagefreundlich vormontiert
- Kastenhöhe 13,5 cm

Der Lukendeckel

- Wärmegeämmter Sandwichdeckel 26 mm
- Decklagen aus HDF weiß
- U-Wert Mitte: 1,221 W/m² K*
- Schnäpper-Verriegelung

Die Leiter: Holz

- 40 cm Leiternbreite
- 12 Holzstufen, 8 cm Trittlfläche
- Stufen rutschhemmend profiliert

Ausstattung

- Öffnungsstab
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

- Lukenschutzgelenker
- Bekleidungsleisten
- Handlauf
- Fußkappen aus Kunststoff

| Abmessungen | Lichte Raumhöhe |
|------------------------|-----------------|
| 110 x 60 / 110 x 70 cm | bis 280 cm |
| 120 x 60 / 120 x 70 cm | bis 280 cm |
| 130 x 60 / 130 x 70 cm | bis 280 cm |

Die angegebenen Maße sind die Gehäuseaußenmaße.

*U-Wert (Mitte) ist vom Hersteller nach EN ISO 6946 für Trennwand ohne thermische Brücken berechnet.

Zubehör: (optional)



Bekleidungsleiste

Metall-Handlauf

Fußkappe

Lukenschutz

