

Montageanleitung Ausgleichtreppe gerade

Lesen Sie vor der Montage sorgsam die hier angegebenen Hinweise durch!

Allgemein:

- Die Stufen sind seitlich nummeriert! Die Stufe Nummer 1 ist immer unten am Antritt
- Der Pfeil zeigt immer Richtung Oberseite/Vorderkante
- Nicht alle Stufen werden mit der Wange verschraubt
- In alle Stufentaschen in den Wangen muss auf die Schmalkanten Silikon aufgetragen werden (Silikon ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Es liegt eine 3D Ansicht bei, auf der alle Schrauben/Verbindungen bezeichnet sind

Empfohlener Montageablauf:

1. Zunächst legen Sie die Wandwange auf einen sauberen Untergrund. Am besten nutzen Sie hierfür zwei Holzböcke, um noch von unten an die Wange zu gelangen.

2. Alle Wangentaschen sind mit Silikon auszufüllen! Anschließend setzen Sie die Stufen in die Taschen ein. Achten Sie auf die richtige Reihenfolge. Nun verschrauben Sie die auf der 3D Ansicht angegebenen Stufen mit der Wange. Hierfür liegen die auf der 3D Ansicht eingezeichneten Senkkopfschrauben bei. Sollten ein paar Stufen sehr stramm rein gehen, können Sie mit einem Gummihammer o.ä. die Stufen leicht rein schlagen.

3. Nun legen Sie die Freiwange auf die Stufen auf. Anschließend können Sie auch hier wieder die Stufen mit der Wange verschrauben (Schraube Senkkopf M10 x 40). Ab und an nachklopfen bzw. schlagen, sodass alle Stufen richtig in der Einstimmung sitzen!

5. Nun können Sie die Treppe drehen und aufstellen. Hierzu sind meist zwei Personen erforderlich. Stützen Sie die Treppe so lange, bis Sie befestigt ist!

6. Sie können die Treppe jetzt entsprechend der örtlichen Gegebenheiten an der Wand bzw. am An- und Austritt befestigen. Bitte sorgen Sie für eine mehrfache Befestigung.

9. Die Abdeckkappen für alle sichtbaren Löcher können Sie mit etwas Silikon festkleben.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler / Verkäufer.
Dieser wird gegebenenfalls mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer neuen Treppe!